



ULTRA-BLEND™ 4000

COMPOSICIÓN: Mezcla de resinas oscuras de hidrocarburos aromáticos.

| PROPIEDADES | TÍPICO |
|--|--|
| Apariencia | Pastillas café oscuro |
| Gravedad específica (g/cm ³) | 1.06 |
| Contenido de cenizas (% máx.) | 2 |
| Punto de ablandamiento (°C) | 95 – 110 |
| Comportamiento fisiológico | Diríjase a la hoja de seguridad del material |
| Estabilidad en almacenamiento | Al menos 1 año en condiciones normales |
| Empaque | Sacos de polietileno (25 kg) |

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN:

| | |
|---|---|
| El ULTRA-BLEND™ 4000 mejora la homogeneidad en mezclas de polímeros de diferentes polaridades o diferentes viscosidades. Se absorbe rápidamente en la matriz polimérica, humedeciendo las superficies, lo que conlleva a una incorporación rápida de otros ingredientes del compuesto. | La reducción de la viscosidad ayuda al procesamiento en línea, particularmente a la molienda y el calandrado. El ULTRA-BLEND™ 4000 funciona mejor si se añade al inicio del mezclado, con los polímeros, para lograr un efecto humectante óptimo. |
| El ULTRA-BLEND™ 4000 aumenta la pegajosidad en crudo de los compuestos, mostrando sinergia con las resinas tackifier. | Debido a su color oscuro, el ULTRA-BLEND™ 4000 no se recomienda para compuestos de color claro. |

DOSIFICACIÓN:

4 – 15 PHR