

# **ULTRA-BLEND™ 6000**

## **AGENTE COMPATIBILIZANTE PARA POLÍMEROS**

**COMPOSICIÓN:** Mezcla de resinas de hidrocarburos aromáticos de color claro.

<b>PROPIEDADES</b>	<b>TÍPICO</b>
Apariencia	Pastillas amarillas
Gravedad específica (g/cm <sup>3</sup> )	0.97
Contenido de cenizas (% , máx.)	2
Punto de ablandamiento (°C)	100
Comportamiento fisiológico	Diríjase a la hoja de seguridad del material
Estabilidad en almacenamiento	Al menos 2 años bajo condiciones normales
Empaque	Sacos de polietileno (25 kg)

### **RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN:**

El <b>ULTRA-BLEND™ 6000</b> mejora la homogeneidad en mezclas de polímeros de diferentes polaridades o diferentes viscosidades. Se absorbe rápidamente en la matriz polimérica, humedeciendo las superficies, lo que conlleva a una incorporación rápida de otros ingredientes del compuesto.	La reducción de viscosidad ayuda al procesamiento en línea, particularmente a la molienda y el calandrado.  El <b>ULTRA-BLEND™ 6000</b> funciona mejor si se añade al inicio del mezclado, con los polímeros, para lograr un efecto humectante óptimo.
El <b>ULTRA-BLEND™ 6000</b> aumenta la pegajosidad en crudo de los compuestos, mostrando sinergia con las resinas Tackifier.	Debido a su color claro, el <b>ULTRA-BLEND 6000</b> se recomienda para compuestos de color blanco u otros colores claros.

### **DOSIFICACIÓN:**

2 – 5 PHR