



ULTRA-LUBE™ 420

ADITIVO DE PROCESO PARA POLÍMEROS

COMPOSICIÓN: Mezcla de derivados de ácidos grasos.

PROPIEDAD	TÍPICO
Apariencia	Pastillas color blanco/beige
Gravedad específica(g/cm ³)	0,93
Punto de goteo (°C)	88
Comportamiento fisiológico	Diríjase a la hoja de seguridad del material
Estabilidad en almacenamiento	Al menos 2 años bajo condiciones normales
Empaque	Sacos de polietileno (25 kg)

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN :

El ULTRA-LUBE™ 420 es un aditivo de proceso para aplicación en cualquier elastómero.	El ULTRA-LUBE™ 420 muestra efectos excepcionales en compuestos de EPDM altamente cargados.
El ULTRA-LUBE™ 420 provee una gran lubricación y ayuda a mejorar la dispersión y el desmoldeo.	La estructura saturada del ULTRA-LUBE™ 420, lo hace el producto idóneo para el curado con peróxido.

DOSIFICACIÓN: 2 – 5 PHR

La información contenida en este documento es considerada correcta basada en nuestro conocimiento. De acuerdo con esto, cualquier información es brindada asumiendo que los clientes harán su propia evaluación del producto según su propósito específico. No nos hacemos responsables por ningún uso o aplicación a excepción de las especificadas por nosotros. Esta información NO debe considerarse como una especificación.