



ULTRA-LUBE™ 888

ADITIVO DE PROCESO PARA POLÍMEROS

COMPOSICIÓN: Mezcla de jabones de ácidos grasos

PROPIEDAD	TÍPICO
Apariencia	Pastillas beige/café
Gravedad específica (g/cm ³)	1.20
Punto de goteo (°C)	90
Comportamiento fisiológico	Diríjase a la hoja de seguridad del material
Estabilidad en almacenamiento	Al menos 2 años bajo condiciones normales
Empaque	Sacos de polietileno (25 kg)

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN:

El ULTRA-LUBE™ 888 es muy efectivo mejorando la fluidez de los compuestos de caucho. Este efecto se debe a la reducción de la fricción intermolecular y la fricción externa con superficies metálicas.	El ULTRA-LUBE™ 888 mejora la dispersión de las cargas y es igualmente efectivo tanto con negro de humo como con cargas blancas.
El efecto de liberación del ULTRA-LUBE™ 888 es excepcional durante la etapa de composición y después de curado para el desmoldeo.	El ULTRA-LUBE™ 888 muestra su mejor efecto de liberación cuando se añade durante la etapa de mezclado final.

DOSIFICACIÓN :

1 – 5 PHR

La información contenida en este documento es considerada correcta basada en nuestro conocimiento. De acuerdo con esto, cualquier información es brindada asumiendo que los clientes harán su propia evaluación del producto según su propósito específico. No nos hacemos responsables por ningún uso o aplicación a excepción de las especificadas por nosotros. Esta información NO debe considerarse como una especificación.