

ULTRA-FLOW™ 500

COMPOSICIÓN: Jabones de Zinc de ácidos grasos insaturados, de alto peso molecular.

PROPIEDADES	TÍPICO
Apariencia	Pastillas beige
Gravedad específica (g/cm ³)	1.1
Punto de goteo (°C)	103
Contenido de Zinc (% , máx.)	10.5
Comportamiento fisiológico	Diríjase a la hoja de seguridad del material
Estabilidad en almacenamiento	Al menos 2 años en condiciones normales
Empaque	Sacos de polietileno (25 kg)

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN:

El ULTRA-FLOW™ 500 es un material muy efectivo para la peptización física de NR. Solo puede aplicarse en masticación, así como en la fase de pre-masticación de mezclado en una sola etapa.	ULTRA-FLOW™ 500 , si se aplica la dosificación recomendada, no aflora debido a su alto nivel de solubilidad.
Los dobles enlaces disponibles en el ULTRA-FLOW™ 500 estabilizan la formación de radicales libres, mejorando así la resistencia a reversión y la resistencia al desgarro.	Como aditivo de proceso para SBR, reduce la viscosidad del compuesto y aumenta tanto el flujo como la resistencia a reversión.

DOSIFICACIÓN:

2 – 5 PHR