

ULTRA-FLOW™ 440

COMPOSICIÓN: Mezcla de derivados de ácidos grasos (jabones metálicos).

PROPIEDADES	TÍPICO
Apariencia	Pastillas beige
Gravedad específica (g/cm ³)	1.1
Punto de goteo (°C)	95
Contenido de Zinc (% , máx.)	8.5
Comportamiento fisiológico	Diríjase a la hoja de seguridad del material
Estabilidad en almacenamiento	Al menos 2 años en condiciones normales
Empaque	Sacos de polietileno (25 kg)

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN:

El ULTRA-FLOW™ 440 es un aditivo único de procesamiento para aplicación en caucho sintético y natural. Debido a su composición única, provee una excelente mejora de las propiedades de procesamiento para una amplia gama de elastómeros de alta y baja polaridad.	El ULTRA-FLOW™ 440 aumenta la dispersión de las cargas, en particular de Silica y otras cargas minerales.
El ULTRA-FLOW™ 440 muestra un rendimiento excepcional en compuestos extruidos, pero también funciona para transferencia – y moldeo por inyección.	El ULTRA-FLOW™ 440 tiene aprobación FDA 177.2600 y BGA XXI

DOSIFICACIÓN: 1 – 5 PHR

La información contenida en este documento es considerada correcta basada en nuestro conocimiento. De acuerdo con esto, cualquier información es brindada asumiendo que los clientes harán su propia evaluación del producto según su propósito específico. No nos hacemos responsables por ningún uso o aplicación a excepción de las especificadas por nosotros. Esta información NO debe considerarse como una especificación.