

ULTRA-PEP™ 96

COMPOSICIÓN: Mezcla de complejos organometálicos como catalizadores, derivados de ácidos grasos y agentes peptizantes.

PROPIEDAD	TÍPICO
Apariencia	Pastillas azules
Gravedad específica (g/cm ³)	1.26
Punto de goteo (°C)	56
Contenido de cenizas (% máx.)	18
Comportamiento fisiológico	Diríjase a la hoja de seguridad del material
Estabilidad en almacenamiento	Al menos 2 años bajo condiciones normales
Empaque	Sacos de polietileno (25 kg)

RECOMENDACIONES PARA APLICACIÓN:

El ULTRA-PEP™ 96 es un combinado de peptizante y ayuda de proceso para caucho natural.	El ULTRA-PEP™ 96 puede usarse en dosificaciones muy bajas ya que es extremadamente activo.
El ULTRA-PEP™ 96 se dispersa fácilmente en caucho por su contenido de agente dispersante	Su acción peptizante empieza a los 90°C, pero es óptima a 140°C.

DOSIFICACIÓN: 0.2 – 0.5 PHR

La información contenida en este documento es considerada correcta basada en nuestro conocimiento. De acuerdo con esto, cualquier información es brindada asumiendo que los clientes harán su propia evaluación del producto según su propósito específico. No nos hacemos responsables por ningún uso o aplicación a excepción de las especificadas por nosotros. Esta información NO debe considerarse como una especificación.